

Dichiarazione di prestazione

Numero DoP: 18311241SPHW1831

Descrizione del prodotto:

Bl solaio interp 12x25x42

Identificativo univoco del tipo di prodotto è il numero DoP.

(2) Codice di riferimento: 18311241

(4)



Wienerberger

WIENERBERGER S.P.A. Unipersonale

40027 BUBANO DI MORDANO

(BO) Via Ringhiera

(3) blocchi solaio in laterizio non resistenti:

solai in laterocemento con travetti prefabbricati

(6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:

System 2+

(7) Organismo notificato di certificazione del controllo della produzione:

0948

Attraverso:

(i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

(ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

0948-CPR-0143

(9) Prestazione dichiarata:

Tipo: NR - Elemento in laterizio non resistente per la costruzione di solai in laterocemento con travetti prefabbricati

Dimensioni e tolleranze dimensionali

			Tm	Rm
Larghezza:	mm	420	± 10	-
Lunghezza:	mm	250	± 10	-
Altezza:	mm	120	± 10	-
Valore medio:	Categoria		T1	
Campo massimo:	Categoria		R1	
Planarità delle facce:	mm		NPD	
Parallelismo delle facce:	mm		NPD	
Configurazione e forma dell'elemento				
Percentuale di foratura:	%		NPD	
Lunghezza dentello di appoggio:	mm		19 ± 3	
Tolleranza dentello di appoggio:	-		N1	



il disegno reale potrebbe variare leggermente

Densità

Massa volumica lorda:	kg/m³	540
Massa volumica netta:	kg/m³	NPD
Classe:	-	0,5

Resistenza alla compressione

Categoria:	-	NR
In direzione base:	N/mm²	NPD
In direzione testa:	N/mm²	NPD
In direzione testa 2:	N/mm²	NPD

Forza di adesione malta-laterizio: N/mm² NPD

Conducibilità termica λ10, dry, unit: W/(m·K) NPD

Coefficiente di diffusione del vapore acqueo: - NPD

Durabilità al gelo-disgelo: Classe F0

Assorbimento di acqua: % NPD

Coefficiente iniziale di assorbimento di acqua: kg/(m²·min) NPD

Contenuto di sali solubili attivi: Classe S0

Stabilità dimensionale: mm/m NPD

Reazione al fuoco: Classe A1

Sostanze pericolose: - NPD

(10) La prestazione del prodotto di cui ai punti (1) e (2) è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto (9).

Firma per conto del produttore:

CEO
2013-07-01

WIENERBERGER S.P.A. Unipersonale
40027 BUBANO DI MORDANO (BO) Via Ringhier:
Italia

EN 15037-3:2009+A1:2011