

Dichiarazione di prestazione

Numero DoP: 18311642SPHW1831

Descrizione del prodotto:

Bl solaio interp 16x25x42

Identificativo univoco del tipo di prodotto è il numero DoP.

(2) Codice di riferimento: 18311642

(4)



Wienerberger

WIENERBERGER S.P.A. Unipersonale

40027 BUBANO DI MORDANO

(BO) Via Ringhiera

(3) blocchi solaio in laterizio non resistenti:

(6) Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto:

(7) Organismo notificato di certificazione del controllo della produzione:

Attraverso:

(i) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;

(ii) sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.

solai in laterocemento con travetti prefabbricati

System 2+

0948

0948-CPR-0143

(9) Prestazione dichiarata:

Tipo: NR - Elemento in laterizio non resistente per la costruzione di solai in laterocemento con travetti prefabbricati

Dimensioni e tolleranze dimensionali		Tm	Rm
Larghezza:	mm	420 ± 10	-
Lunghezza:	mm	250 ± 10	-
Altezza:	mm	160 ± 10	-
Valore medio:	Categoria	T1	
Campo massimo:	Categoria	R1	
Planarità delle facce:	mm	NPD	
Parallelismo delle facce:	mm	NPD	
Configurazione e forma dell'elemento			
Percentuale di foratura:	%	NPD	
Lunghezza dentello di appoggio:	mm	19 ± 3	
Tolleranza dentello di appoggio:	-	N1	
Densità			
Massa volumica lorda:	kg/m ³	490	
Massa volumica netta:	kg/m ³	NPD	
Classe:	-	0,5	
Resistenza alla compressione			
Categoria:	-	NR	
In direzione base:	N/mm ²	NPD	
In direzione testa:	N/mm ²	NPD	
In direzione testa 2:	N/mm ²	NPD	
Forza di adesione malta-laterizio:	N/mm ²	NPD	
Conducibilità termica λ10, dry, unit:	W/(m·K)	NPD	Calcolato in conformità alla UNI EN 1745:
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	-	NPD	secondo EN 998-2, Appendice C
Durabilità al gelo-disgelo:	Classe	F0	Da non lasciare esposto
Assorbimento di acqua:	%	NPD	
Coefficiente iniziale di assorbimento di acqua:	kg/(m ² ·min)	NPD	
Contenuto di sali solubili attivi:	Classe	S0	
Stabilità dimensionale:	mm/m	NPD	
Reazione al fuoco:	Classe	A1	
Sostanze pericolose:	-	NPD	



il disegno reale potrebbe variare leggermente

EN 15037-3:2009+A1:2011

(10) La prestazione del prodotto di cui ai punti (1) e (2) è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto (9).

Firma per conto del produttore:

CEO
2013-07-01

WIENERBERGER S.P.A. Unipersonale
40027 BUBANO DI MORDANO (BO) Via Ringhiera
Italia