

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **LPG-CF**
- 2) Usi previsti: **Listello per muratura di laterizio in pasta molle non avente requisiti strutturali (categoria II ; HD)**
- 3) Fabbrikante: **TERREAL ITALIA S.r.l.** Sede legale: Strada alla Nuova Fornace - 15048 Valenza (AL) Italia
Stabilimento: Loc. Santa Lucia, 10 c/h - 52043 Castiglion Fiorentino (AR)
- 5) Sistemi di VVCP: **Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN 771-1:2015**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Note	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni e tolleranze		Vedi tabella delle prestazioni	
Resistenza alla compressione media.	NR	No requisiti strutturali.	UNI EN 771-1 2015
Forza di adesione. Resistenza iniziale al taglio media.	NR	No requisiti strutturali.	
Contenuto di sali solubili attivi.	S2	Su mattone 250x120x55	
Stabilità dimensionale	NPD		
Reazione al fuoco.	A1	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche.	
Assorbimento d'acqua.	24,0 %	Valutata in base alla UNI EN 772-21 (su mattone 250x120x55)	
Permeabilità al vapore acqueo. Coefficiente di diffusione del vapore acqueo.	5 / 10	Tabulato in base alla UNI EN 1745:2002 Allegato A.	
Isolamento acustico per via aerea diretto. Massa volumica lorda.	1520 Kg/m ³ (D2)		
Conducibilità termica equivalente.	0,500 W/(m°K)	Valutato in base alla UNI EN 1745:2002.	
Durabilità. Resistenza al gelo/disgelo.	F2	Valutata in base al UNI EN772-22 (su mattone 250x120x55)	
Sostanze pericolose.	NPD		

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: **Robert Lang (CEO)**

In: **Castiglion Fiorentino**

Addì: **04/03/2026**

Firma: 

TABELLA DELLE PRESTAZIONI - Specifica tecnica armonizzata UNI EN 771-1:2015

Elemento di laterizio			Dimensioni in mm e classe di tolleranza dimensionale
Colore	Finitura	Codice	

Giallo	Sabbiato	1884302406	250x10x55 T1-RI
Giallo	Sabbiato	1884302506	250x120x10x55 T1-R1
Giallo	Sabbiato	1884011706	250x20x55 T1-RI
Giallo	Sabbiato	1884014606	250x120x20x55 T1-R1
Giallo	Sabbiato	1884012106	250x30x55 T1-RI
Giallo	Sabbiato	1884015006	250x120x30x55 T1-R1
Giallo	Sabbiato	1884012406	250x58x55 T1-RI
Giallo	Sabbiato	1884015306	250x120x58x55 T1-R1
Giallo	Sabbiato	1884011606	250x20x40 T1-RI
Giallo	Sabbiato	1884014506	250x120x20x40 T1-R1
Giallo	Sabbiato	1884012006	250x30x40 T1-RI
Giallo	Sabbiato	1884014906	250x120x30x40 T1-R1
Giallo	Sabbiato	1884012306	250x58x40 T1-RI
Giallo	Sabbiato	1884015206	250x120x58x40 T1-R1
Melange	Antiche Mura	1884303034	250x10x55 T1-RI
Melange	Antiche Mura	1884303134	250x120x10x55 T1-R1
Melange	Antiche Mura	1884081734	250x20x55 T1-RI
Melange	Antiche Mura	1884084634	250x120x20x55 T1-R1
Melange	Antiche Mura	1884082134	250x30x55 T1-RI
Melange	Antiche Mura	1884085034	250x120x30x55 T1-R1
Melange	Antiche Mura	1884082434	250x58x55 T1-RI
Melange	Antiche Mura	1884085334	250x120x58x55 T1-R1