

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **LR-CF**
- 2) Usi previsti: **Listello per muratura di laterizio in pasta molle non avente requisiti strutturali (categoria 2 ; HD)**
- 3) Fabbricante: **TERREAL ITALIA S.r.l.** Sede legale: Strada alla Nuova Fornace - 15048 Valenza (AL) Italia
Stabilimento: Loc. Santa Lucia, 10 c/h - 52043 Castiglion Fiorentino (AR)
- 5) Sistemi di VVCP: **Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN 771-1:2015**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Note	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni e tolleranze		Vedi tabella delle prestazioni	
Resistenza alla compressione media.	NR	No requisiti strutturali.	UNI EN 771-1 2015
Forza di adesione. Resistenza iniziale al taglio media.	NR	No requisiti strutturali.	
Contenuto di sali solubili attivi.	S2	Su mattone 250x120x55	
Stabilità dimensionale	NPD		
Reazione al fuoco.	A1	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche.	
Assorbimento d'acqua.	16,0 %	Valutata in base alla UNI EN 772-21 (su mattone 250x120x55)	
Permeabilità al vapore acqueo. Coefficiente di diffusione del vapore acqueo.	5 / 10	Tabulato in base alla UNI EN 1745:2002 Allegato A.	
Isolamento acustico per via aerea diretto. Massa volumica lorda.	1710 Kg/m ³ (D2)		
Conducibilità termica equivalente.	0,565 W/(m ² K)	Valutato in base alla UNI EN 1745:2002.	
Durabilità. Resistenza al gelo/disgelo.	F2	Valutata in base al UN EN772-22 (su mattone 250x120x55)	
Sostanze pericolose.	NPD		

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: **Robert Lang (CEO)**

In: **Castiglion Fiorentino**

Addì: **04/03/2025**

Firma:



TABELLA DELLE PRESTAZIONI - Specifica tecnica armonizzata UNI EN 771-1:2015

Elemento di laterizio			Dimensioni in mm e classe di tolleranza dimensionale
Colore	Finitura	Codice	
Rosso	Classico	1884300011	250x10x55 T1-RI
Rosso	Classico	1884300111	250x120x10x55 T1-R1
Rosso	Classico	1884001711	250x20x55 T1-RI
Rosso	Classico	1884004611	250x120x20x55 T1-R1
Rosso	Classico	1884002111	250x30x55 T1-RI
Rosso	Classico	1884005011	250x120x30x55 T1-R1
Rosso	Classico	1884002411	250x58x55 T1-RI
Rosso	Classico	1884005311	250x120x58x55 T1-R1
Rosso	Vivo	1884301015	250x10x55 T1-RI
Rosso	Vivo	1884301115	250x120x10x55 T1-R1
Rosso	Vivo	1884021715	250x20x55 T1-RI
Rosso	Vivo	1884024615	250x120x20x55 T1-R1
Rosso	Vivo	1884022115	250x30x55 T1-RI
Rosso	Vivo	1884025015	250x120x30x55 T1-R1
Rosso	Vivo	1884022415	250x58x55 T1-RI
Rosso	Vivo	1884025315	250x120x58x55 T1-R1
Moro	Classico	1884300055	250x10x55 T1-RI
Moro	Classico	1884300155	250x120x10x55 T1-R1
Moro	Classico	1884001755	250x20x55 T1-RI
Moro	Classico	1884004655	250x120x20x55 T1-R1
Moro	Classico	1884002155	250x30x55 T1-RI
Moro	Classico	1884005055	250x120x30x55 T1-R1
Moro	Classico	1884002455	250x58x55 T1-RI
Moro	Classico	1884005355	250x120x58x55 T1-R1