

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **LR28-CF**
- 2) Usi previsti: **Listello per muratura di laterizio in pasta molle non avente requisiti strutturali (categoria II ; HD)**
- 3) Fabbrikante: **TERREAL ITALIA S.r.l.** Sede legale: Strada alla Nuova Fornace - 15048 Valenza (AL) Italia
Stabilimento: Loc. Santa Lucia, 10 c/h - 52043 Castiglion Fiorentino (AR)
- 5) Sistemi di VVCP: **Sistema 4**
- 6) Norma armonizzata: **EN 771-1:2015**
- 7) Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Note	Specifica tecnica armonizzata
Dimensioni e tolleranze		Vedi tabella delle prestazioni	
Resistenza alla compressione media.	NR	No requisiti strutturali.	UNI EN 771-1 2015
Forza di adesione. Resistenza iniziale al taglio media.	NR	No requisiti strutturali.	
Contenuto di sali solubili attivi.	S2	Su mattone 250x120x55	
Stabilità dimensionale	NPD		
Reazione al fuoco.	A1	In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche.	
Assorbimento d'acqua.	16,0 %	Valutata in base alla UNI EN 772-21 (su mattone 250x120x55)	
Permeabilità al vapore acqueo. Coefficiente di diffusione del vapore acqueo.	5 / 10	Tabulato in base alla UNI EN 1745:2002 Allegato A.	
Isolamento acustico per via aerea diretto. Massa volumica lorda.	1710 Kg/m ³ (D2)		
Conducibilità termica equivalente.	0,565 W/(m°K)	Valutato in base alla UNI EN 1745:2002.	
Durabilità. Resistenza al gelo/disgelo.	F2	Valutata in base alla UNI EN 772-22 (su mattone 250x120x55)	
Sostanze pericolose.	NPD		

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e Cognome: **Robert Lang (CEO)**

In: **Castiglion Fiorentino**

Addì: **04/03/2026**

Firma: 

TABELLA DELLE PRESTAZIONI - Specifica tecnica armonizzata UNI EN 771-1:2015

Elemento di laterizio			Dimensioni in mm e classe di tolleranza dimensionale
Colore	Finitura	Codice	
Rosso	Occitan	1884133091	280x20x50 T1-RI
Rosso	Occitan	1884136091	280x140x20x50 T1-R1
Rosso scuro	Occitan	1884133092	280x20x50 T1-RI
Rosso scuro	Occitan	1884136092	280x140x20x50 T1-R1
Rosso scuro plus	Occitan	1884133093	280x20x50 T1-RI
Rosso scuro plus	Occitan	1884136093	280x140x20x50 T1-R1
Dogi 2.0	Occitan	1884133095	280x20x50 T1-RI
Dogi 2.0	Occitan	1884136095	280x140x20x50 T1-R1