Tegola Marsigliese Vario

	Prod. Castiglion Fiorentino
lunghezza / lenght	cm 41,6
larghezza / width	cm 25,4
pezzi al mq / pieces for sqm	14
peso unitario / unitary weight	Kg 2,9
peso al mq / weight for sqm	kg 40,6
passo listelli / batten gauge	cm 30,5 - 35,8
pezzi per mazzetta / pieces for bundle	6
pezzi per pallet / pieces for pallet	180
peso per pallet / weight for pallet	Kg 527
garanzia / warranty	30 anni/years
pendenza minima / minimum slope	> 35%

I COLORI DELLA TEGOLA MARSIGLIESE VARIO** / MARSIGLIESE VARIO TILE COLOURS**

ROSSO

MONTEFELTRO

INDICE DI RIFLETTANZA SOLARE / SOLAR REFLECTANCE INDEX (SRI)

Per valutare le proprietà radiative dei manti di copertura in laterizio è fondamentale determinare le proprietà di RIFLETTANZA (R), EMISSIVITA' e, quindi, l'indice SRI (Solar Reflectance Index) ai fini di specifiche verifiche richieste dalla legislazione cogente e da protocolli ambientali volontari. Si esprime in scala 0-100 ed esprime la posizione rispetto al comportamento di una superficie bianca e di un corpo nero. L'indice si calcola utilizzando la ASTM E1980 a partire dai valori di riflettanza e di emissività dei materiali costituenti il manto di copertura (o altra superficie) ed imponendo un coefficiente di scambio convettivo. I valori riportati sono relativi ad una tegola tipo.

In order to evaluate the radiative properties of clay roofing tiles, it is essential to determine the properties of REFLECTANCE (R), EMISSIVITY and, therefore, the SRI index (Solar Reflectance Index) for the purpose of specific verifications required by the binding legislation and voluntary environmental protocols. It is expressed with a scale included between 0 to 100 and it expresses the position of a surface form a black to a white colour. This index is calculated according to the ASTM E1980. The given values are relative to a standard rooftile.

COLORE	RIFLETTANZA	EMISSIVITA' (%)	SRI
Rosso	0,46	0,76	48

ACCESSORI DEDICATI DI FALDA / ROOF PITCH ACCESSORIES **

AERATORE / VENTILATION TILE

lunghezza / lenght	40,8 cm
larghezza / width	23,7 cm
peso / weight	3,440 kg
passo listelli / batten gauge	32,5 – 35,0 cm
packaging	*

BASE COMIGNOLO Ø 15 / CHIMNEY BASE Ø 15

lunghezza / lenght	40,5 cm
larghezza / width	43,6 cm
peso / weight	5,260 kg
diametro int. / internal diameter	14,5 cm
diametro est. accop. / outer diameter of coupling	18,4 cm
passo listelli / batten gauge	33,0 – 34,5 cm
packaging	*

CANNA CAMINO Ø 15 / CHIMENEY FLUE Ø 15

peso / weight	4,780 kg
diametro int. / internal diameter	12 cm
diametro est. accop. / outer diameter of coupling	15,3 cm

LATERALI SX-DX / VERGE SYSTEMS

lunghezza / lenght	40,9 – 40,8 cm
larghezza / width	8,5 – 9,0 cm
peso / weight	2,18 kg
packaging	*

ACCESSORI DI COLMO ** / RIDGE LINE ACCESSORIES **

FINALE PER COLMO / RIDGE END TILE

lunghezza / lenght	40,8 cm
Larghezza acc. / width coupling	22,0 cm
peso / weight	3,080 kg
packaging	100 unit/pallet

COLMO CORRENTE / RIDGE

lunghezza / lenght	41,2 cm
larghezza / width	24,8 cm
peso / weight	3,530 kg
packaging	96 unit/pallet

DOPPIA CORONA / DOUBLE CROWN RIDGE TILE

lunghezza / lenght	41,2 cm
larghezza / width	24,8 cm
peso / weight	3,530 kg
packaging	*

DUE VIE PER COLMO / 2 WAY CROSS RIDGE	TRE VIE PER COLMO / 3 WAYS CROSS RIDGE	QUATTRO VIE PER COLMO / 4 WAYS CROSS RIDGE

* quantità a richiesta del cliente / on costumer's request

** per un migliore effetto cromatico, è indispensabile miscelare prodotti prelevati da più pacchi / to ensure a better color result for the entire project, it's advisable to mix the products form several pallets.

** il colore del materiale scelto a campione dal committente non è vincolante, ma rappresenta la tonalità alla quale il produttore dovrà attenersi il più possibile / the color of the sample is not binding, but it is used as reference only.

** la colorazione e/o tonalità e/o l'aspetto cromatico delle immagini non è vincolante, ma è puramente indicativo dell'effetto estetico del materiale / the color and/or hue and/or chromatic look of images is not binding, but it's purely indicative for the aesthetic effect of the material.