

Scheda tecnica

in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1. Prodotto in categoria II



BI solaio getto 16x25x40

Caratteristiche del blocco

Codice	18311640	
Stabilimento di produzione	TERNI	
Tipologia di struttura	solaio	
Larghezza	cm	40
Lunghezza	cm	25
Altezza	cm	16
Peso del blocco	kg	8,4
Larghezza aletta inferiore	mm	19
Densità media	Kg/mc	530

Solaio e confezionamento

Solaio in opera al mq (soletta 4 cm)	pezzi	n.	10,0
	interasse	cm	40
	calcestruzzo nervatura	dmc	28,0
	peso ⁽¹⁾	kg	253
Larghezza del travetto gettato	alla base	cm	8
	in sommità	cm	8
	media	cm	8
Pacco	pezzi	n.	90
	peso	kg	756
	pezzi per motrice	13t	1440
	pezzi per autoreno	29t	3420

Caratteristiche meccaniche

Resistenza caratteristica compressione	a	in direzione orizzontale	R1	N/mm ²	> 15
		in direzione verticale	R2	N/mm ²	> 7
Resistenza caratteristica a trazione		per flessione	R3	N/mm ²	> 7
Resistenza caratteristica a carico concentrato			NR	KN/mm ²	> 1,5
Modulo elastico			E	KN/mm ²	< 25

Resistenza al fuoco

min⁽⁷⁾ R 60

Potere fonoisolante

dB⁽⁸⁾ 48

TIPOLOGIA DI BLOCCO

Blocco da solaio da getto in opera
interasse 40 cm

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI

tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato è scaricabile al seguente link:

<https://wienerberger.it/prodotti/pignatte-pannello-16x25x40>

08/01/2019

Prodotti su richiesta

I dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi - Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso

Wienerberger SpA Unipersonale - Sede legale: 40027 Mordano (BO) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56811, fax 0542 51143 - italia@wienerberger.com - www.wienerberger.it

Altri stabilimenti: Feltre - 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Gattinara - 13045 Gattinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni - 05100 Terni - Voc. Macchiagrossa 1/a - tel. 0744 241497, fax 0744 241517