

Scheda tecnica

in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1. Prodotto in categoria II 

BI solaio getto 20x25x40



Caratteristiche del blocco			
Codice			18312040
Stabilimento di produzione			TERNI
Tipologia di struttura			solaio
Larghezza	cm		40
Lunghezza	cm		25
Altezza	cm		20
Peso del blocco	kg		8,6
Larghezza aletta inferiore	mm		19
Densità media	Kg/mc		430

Solaio e confezionamento			
Solaio in opera al mq (soletta 4 cm)	pezzi	n.	10,0
	interasse	cm	40
	calcestruzzo nervatura	dmc	35,0
	peso ⁽¹⁾	kg	273
Larghezza del travetto gettato	alla base	cm	9
	in sommità	cm	9
	media	cm	8
Pacco	pezzi	n.	75
	peso	kg	645
	pezzi per motrice	13t	1500
	pezzi per autoreno	29t	3300

Caratteristiche meccaniche				
Resistenza caratteristica compressione	a	in direzione orizzontale	R1	N/mm ²
		in direzione verticale	R2	N/mm ²
Resistenza caratteristica a trazione		per flessione	R3	N/mm ²
Resistenza caratteristica a carico concentrato			NR	KN/mm ²
Modulo elastico			E	KN/mm ²

Resistenza al fuoco	
	min ⁽⁷⁾
	R 90

Potere fonoisolante	
	dB ⁽⁸⁾
	49

TIPOLOGIA DI BLOCCO

Blocco da solaio da getto in opera
interasse 40 cm

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI

tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato è scaricabile al seguente link:

<https://wienerberger.it/prodotti/pignatte-pannello-20x25x40>

08/01/2019

Prodotti su richiesta

I dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi - Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso

Wienerberger SpA Unipersonale - Sede legale: 40027 Mordano (BO) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56811, fax 0542 51143 - italia@wienerberger.com - www.wienerberger.it
Altri stabilimenti: Feltre - 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Gattinara - 13045 Gattinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni - 05100 Terni - Voc. Macchiagrossa 1/a - tel. 0744 241497, fax 0744 241517