

Blocchi da getto 18x25x50



Caratteristiche del blocco

Codice	18311851		
Stabilimento di produzione	TERNI		
Tipologia di struttura	solaio		
Larghezza	cm	50	
Lunghezza	cm	25	
Altezza	cm	18	
Peso del blocco	kg	10,8	
Larghezza alette	mm	39	
Densità media	kg/mc	480	

Solaio e confezionamento

Solaio in opera al mq nervatura cm 8 (soletta 4 cm)	pezzi	n.	8,0
	interasse	cm	50
	volume cls per il getto	Lt/mq	-
Pacco	peso	kg	-
	pezzi	n.	90
	peso	kg	972
	pezzi per motrice	13t	1080
	pezzi per autoreno	29t	2520

Caratteristiche meccaniche


Resistenza caratteristica compressione	a in direzione orizzontale	R1	N/mm ²	> 15
	in direzione verticale	R2	N/mm ²	> 7
Resistenza caratteristica a trazione	per flessione	R3	N/mm ²	> 7
Resistenza caratteristica a carico concentrato		NR	KN/mm ²	> 1,5
Modulo elastico		E	KN/mm ²	< 25

Resistenza al fuoco

min⁽⁷⁾ R 60

Potere fonoisolante

dB⁽⁸⁾ 48



Disponibili solai "Predalles"

TIPOLOGIA DI BLOCCO

Blocco da solaio da getto in opera interasse 50 cm. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Prodotti su richiesta.

POSA E ACCESSORI



I blocchi sono dotati di alette laterali che fungono da base per il posizionamento delle armature aggiuntive inferiori e cassaforma per il getto in cls di completamento

<https://bit.ly/WienerbergerEPD>



Tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato è scaricabile al seguente link:

www.wienerberger.it/servizi/download

31/05/2024

I dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi

Wienerberger SpA Unipersonale - Sede legale: 40027 Mordano (BO) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56811, fax 0542 51143 - italia@wienerberger.com - www.wienerberger.it

Altri stabilimenti: Feltre - 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Gattinara - 13045 Gattinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni - 05100 Terni - Voc. Macchiagrossa 1/a - tel. 0744 241497, fax 0744 241517