

Scheda tecnica



Blocchi da getto 20x25x50



Caratteristiche del blocco

Codice		18312051
Stabilimento di produzione		TERNI
Tipologia di struttura		solaio
Larghezza	cm	50
Lunghezza	cm	25
Altezza	cm	20
Peso del blocco	kg	10,6
Larghezza alette	mm	39
Densità media	kg/mc	430

Solaio e confezionamento

Solaio in opera al mq	pezzi	n.	8,0
nervatura cm 8 (soletta 4 cm)	interasse	cm	50
	volumne cls per il getto	Lt/mq	-
	peso	kg	-
Pacco	pezzi	n.	75
	peso	kg	795
	pezzi per motrice	13t	1200
	pezzi per autoreno	29t	2700

TIPOLOGIA DI BLOCCO

Blocco da solaio da getto in opera interasse 50 cm. Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Prodotti su richiesta.

Caratteristiche meccaniche


Resistenza caratteristica compressione	a in direzione orizzontale in direzione verticale	R1 R2	N/mmq N/mmq	> 15 > 7
Resistenza caratteristica a trazione	per flessione	R3	N/mmq	> 7
Resistenza caratteristica a carico concentrato		NR	KN/mmq	> 1,5
Modulo elastico		E	KN/mmq	< 25

Resistenza al fuoco

min⁽⁷⁾ R 90

Potere fonoisolante

dB⁽⁸⁾ 48



Disponibili solai "Predalles"

Wienerberger

<https://bit.ly/WienerbergerEPD>



Tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolo è scaricabile al seguente link:

www.wienerberger.it/servizi/download

31/05/2024

I dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi

Wienerberger SpA Unipersonale - Sede legale: 40027 Mordano (BO) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56811, fax 0542 51143 - italia@wienerberger.com - www.wienerberger.it

Altri stabilimenti : Feltre - 32030 Villabruna di Feltre (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Gattinara - 13045 Gattinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni - 05100 Terni - Voci. Macchiagrossa 1/a - tel. 0744 241497, fax 0744 241517