

Scheda tecnica

in riferimento alla norma italiana UNI EN 771-1. Prodotto in categoria I C E

BI solaio interp 24x25x42



Caratteristiche del blocco

Codice	18312442	
Stabilimento di produzione	TERNI	
Tipologia di struttura	solaio	
Larghezza	cm	42
Lunghezza	cm	25
Altezza	cm	24
Peso del blocco	kg	10,6
Larghezza dentello di appoggio del travetto	mm	19
Densità media	Kg/mc	420

Solaio e confezionamento

Solaio in opera al mq travetto cm 14 (soletta 4 cm)	pezzi	n.	7,7
	interasse	cm	52
	volume cls per il getto	Lt/mq	78,0
	peso ⁽¹⁾	kg	298
Solaio in opera al mq travetto cm 12 (soletta 4 cm)	pezzi	n.	8,0
	interasse	cm	50
	volume cls per il getto	Lt/mq	72,0
	peso ⁽¹⁾	kg	297
Pacco	pezzi	n.	60
	peso	kg	636
	pezzi per motrice	13t	1200
	pezzi per autoreno	29t	2400

Caratteristiche meccaniche

Resistenza caratteristica compressione	a	in direzione orizzontale	R1	N/mm ²	> 15
		in direzione verticale	R2	N/mm ²	> 7
Resistenza caratteristica a trazione		per flessione	R3	N/mm ²	> 7
Resistenza caratteristica a carico concentrato			NR	KN/mm ²	> 1,5
Modulo elastico			E	KN/mm ²	< 25

Resistenza al fuoco

min⁽⁷⁾ R 90

Potere fonoisolante

dB⁽⁸⁾ 49

TIPOLOGIA DI BLOCCO

Blocco da solaio tipo pignatta per travetto interasse 50 cm

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI



Tavella per trave correa - cod. 18120740



Travetti tralicciati largh. 14 cm

I travetti sono disponibili nelle misure pari per le lunghezze da 1,00 mt. fino a 6,80 mt.

tutta la documentazione compresi certificati e voci di capitolato è scaricabile al seguente link:

<https://wienerberger.it/prodotti/pignatte-24x25x42>

07/01/2019

Travetti tralicciati disponibili base 14 cm; tralicci tipo 05/07/05, acciaio per c.a. tipo B450C, calcestruzzo di confezione tipo C25/30; travetti disponibili nelle sole misure pari con passo ogni 20 cm; misure particolari e armature particolari disponibili su richiesta

I dati inseriti nella presente scheda tecnica sono indicativi - Wienerberger si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso

Wienerberger SpA Unipersonale - Sede legale: 40027 Mordano (BO) fraz. Bubano, Via Ringhiera 1 - tel. 0542 56811, fax 0542 51143 - italia@wienerberger.com - www.wienerberger.it

Altri stabilimenti: Feltrè - 32030 Villabruna di Feltrè (BL) - Strada della Fornace 7 - tel. 0439 340411, fax 0439 42731; Gattinara - 13045 Gattinara (VC) - Via Rovasenda 79 - tel. 0163 831012, fax 0163 834086; Terni - 05100 Terni - Voc. Macchiagrossa 1/a - tel. 0744 241497, fax 0744 241517